

## DISPERMAT® AE-EX

全能防爆可达0区，依照产品指令94/9/EG ATEX



高品位的支架，功率0.55--7.5kW，强大动力

优质的支架设计BK2和BK3，电动高度调节，并设置新的功率标准范围0.55--7.5kW。

实用的设计和结实的结构与M-EX和C-EX控制技术相结合使DISPERMAT AE-EX在爆炸的领域成为全能型。这些实用和稳固的支架都配备了一个集成的安全装置和高质量，耐磨的导轨电动高度调整。

中央夹持系统的高度可调。


灵活、强劲、创新

与TML、CD、APS或SR相结合，DISPERMAT AE-EX可转换成篮式砂磨机，真空分散机，封闭的批量砂磨机或是匀浆器，添加ASC系统的DISPERMAT AE-EX可用于分散高粘度和非流动的物质。


我们经验丰富的工程师乐意为您提出建议。

每一个任务都有合适的过程控制

DISPERMAT AE-EX可用C-EX或M-EX控制



图形显示转速、扭矩、功率、产品温度、时间、线速度分散工具的高度；  
数据记录；  
温度、速度、功率等参数关闭功能；  
100个单独的预置配置；  
数据可接入至WINDISP 7软件。



变速调节  
数字显示转速  
防爆依照ATEX  
电动调节高度



DISPERMAT® AE11-EX - AE12-EX



DISPERMAT® AE01-EX - AE10-EX

DISPERMAT® 型号	功率 kW	转速 rpm	扭矩 Nm	样品量 litre
AE01-EX	0.55	0 - 10000	1	0.25 - 6
AE02-EX	0.55	0 - 6000	1.8	0.5 - 7
AE03-EX	1.1	0 - 10000	2	0.25 - 11
AE04-EX	2.2	0 - 10000	4	0.25 - 20
AE05-EX	1.1	0 - 6000	3.7	0.5 - 15
AE06-EX	2.2	0 - 6000	7.4	0.5 - 30
AE07-EX	3	0 - 6000	10	1.5 - 30
AE08-EX	4	0 - 6000	13.7	1.5 - 40
AE09-EX	2.2	0 - 3000	15	5 - 55
AE10-EX	4	0 - 3000	26.5	5 - 100
AE11-EX	5.5	0 - 3000	37	10 - 120
AE12-EX	7.5	0 - 3000	50	10 - 150

